


Maßstabelle [mm]	NB	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700
A	112	162	212	262	312	362	412	462	562	662	762	
C	80	130	180	230	280	330	380	430	530	630	730	
L max	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
L min	400	400	400	400	400	400	450	500	600	750	900	1050

Bestellbeispiel
Typenschlüssel:

- perm. magn. Gurtbandförderer - 0100
- unmagn. Gurtbandförderer - 0150
- NB - nach Tabelle
- Länge [50 mm Stufung] - nach Tabelle
- Antriebsanordnung
 - L1 0
 - L2 1
 - L3 2
 - R1 3
 - R2 4
 - R3 5
- Getriebemotor - P=0,25 kW 0
- Regelgetriebemotor - P=0,25 kW 1
- Bandqualität
 - Noppenbeschichtung 0
 - PVC Beschichtung 1
 - Chromlederbeschichtung 2
 - Novo 25 FDA weiß 3
 - Keram schnittfest 4
 - FDG Flachdrahtgliedergurt 5
 - Sondergurte 6
- Leitbleche
 - ohne 0
 - 100 mm hoch 1
 - 50 mm hoch 2
 - 30 mm hoch 3
 - Sonderausführung 4
- Abstreifer
 - ohne 0
 - mit 1
- Bandlaufkontrolle
 - ohne 0
 - mit 1
- Bandgeschwindigkeit
 - 15 m/min 0
 - 30 m/min 1
 - Sonder (max....m/min) 2
- Betriebsspannung -



Bitte angeben
Standard: 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph

Ausgabe 09.2004 [Maße und technische Änderungen vorbehalten]